

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одноцилиндровый двигатель
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Электроусилитель рулевого управления
- 12-дюймовые литые алюминиевые колёсные диски
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
- Внедорожная резина 26 диаметра
- Продуманная эргономика
- Высокие площадки для ног пассажира
- Усиленные передний и задний бамперы
- Светодиодная оптика
- Ветровые щитки для защиты рук
- Электрическая розетка 12 В, розетка USB
- Звуковой сигнал и указатели поворота
- Зеркала заднего вида
- Фаркоп
- Спинка пассажира
- LCD панель приборов



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 495 см ³ , 38 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD с блокировкой переднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Тип задней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Амортизаторы передние	Газомасляные
Амортизаторы задние	Газомасляные
Тип усилителя рулевого управления	Электроусилитель рулевого управления (EPS)

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	26×9-R12
Задние шины	26×11-R12
Колёсные диски	12-дюймовые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина x ширина x высота, мм	2215 x 1172 x 1260
Колёсная база, мм	1460
Грузоподъёмность багажных площадок, кг	Передней: 15, задней: 30
Объём багажного отделения, л	6
Дорожный просвет, мм	285
Сухая масса, кг	365
Объём топливного бака, л	20

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор режима работы трансмиссии (2WD / 4WD / 4WD Lock), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка 12 В (постоянного тока), розетка USB, звуковой сигнал
Сиденье	Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места
Световые приборы	Диодные лампы головного света, диодные указатели поворотов, диодные задние фонари / стоп-сигналы
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
Количество мест	2
Защитные элементы	Усиленные передний и задний бамперы, ветровые щитки для защиты рук, расширители колесных арок

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--