

2022 SKANDIC® SPORT

Лучший утилитарный
снегоход с 20-дюймовой
гусеницей.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SKANDIC® SPORT
600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 EFI
- Задний амортизатор HPG™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя телескопическая подвеска LTS
- Задняя подвеска SC™-SU с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
- Среднее (425 мм) ветровое стекло с дефлекторами
- Электрический стартер входит в стандартную комплектацию
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Электронный реверс RER™
- Шкив pDrive™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л. с.	85
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3308 мм
Общая ширина	1088 мм
Общая высота	1473 мм
Ширина колеи лыж	889 мм
Гусеница	Utility WT
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3912 × 508 × 32 мм (154 × 20 × 1,25 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	150 мм
Задняя подвеска	SC™-SU
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручьями
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	—
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	425 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

ski-doo®

